

攝影機

HD 魔方攝影機**BC-80**

影像格式	1080p 59.94/50/29.97/25 1080i 59.94/50 720p 59.94/50
感光元件	1/2.8" type progressive scan CMOS sensor
有效畫素	2.14 Mega pixels
信噪比	50 dB
最小明亮度	Color : 0.4 lx (F1.6, 1/30 sec, 50IRE, Gain: High) B/W : 0.03 lx (F1.6, 1/30 sec, 50IRE, Gain: High)
電子快門	1/25~1/1250 sec (50/25Hz) 1/30~1/1500 sec (59.94/29.97Hz)
鏡頭倍率	30x Optical Zoom
Gamma	Off / Normal / Standard Mode 1-4
光圈設定	Auto / Manual
數位降噪	Yes
選單使用語言	English
白平衡	AWB, MWB, One push WB, Outdoor, Indoor, Fluorescent
ACG/增益控制	Auto / Manual (0 to 28 step) Max. Gain Limit (6 to 28 step)
HDR/WDR	WDR
鏡頭翻轉	Yes
對焦模式	Auto / Manual
水平/垂直範圍	----
水平/垂直移動速度	----
預設點	10 Position
焦距	f=4.3 mm (WIDE) to 129 mm (TELE) F1.6 to F4.7
視角	Approx. 63.7° (WIDE END) / 2.3° (TELE END)
圖像補償	Day & Night function
影像輸出	HDMI (V1.3) x 1 3G-SDI x 1
聲音輸入	----
Tally燈	Dual color (Red, Green)
濾片或廣角鏡	M52.0 x 0.75 Thread with UV Protection
Protocol	VISCA / DVIP Protocol
遠端控制端子	RS-422: Transmit up to 1000m DVIP (RJ45): 100m
影像壓縮格式	----

聲音壓縮格式	----
聲音比特率	----
HD IP Interface	----
串流協議	----
第一串流直播解析度	----
第二串流直播解析度	----
影像比特率	----
影像比特率模式	----
編碼 Frame rate	----
POE	----
韌體更新	USB
IR控制	Yes
攝影機控制器	RMC-180 series/RMC-300 series/PTZ View Assist APP
腳架用螺絲尺寸	1/4-20 UNC
可用附件	----
顏色	Dark blue
尺寸	71 x 202 x 83 mm
重量	0.7 kg
操作溫度	0~40 °C
電源	DC 12V 15W
附件	1 x BC-80 main unit 1 x IR remote control 1 x DC 12V power adaptor