

手提式導播室

HD 6通道手提式移動導播室

HS-1200

影像系統	HD
影像格式	1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz
輸入格式設定	All 6, repeatable
影像輸入	4x HD-SDI 2x HDMI
電腦輸入	2 via HDMI
下變換轉換器	----
影像輸出	1x HDMI + 2x SDI assignable: AUX 1-6, PGM, PVW, PGM Clean or multiview
聲音輸入	2x Balanced XLR
聲音輸出	1x Stereo headphone
聲音嵌入	2 ch Audio embedded
聲音延遲	----
聲音同步切換	----
USK	2x USK support Chromakey
DSK	2x DSK support Lumakey & Linear key (Key / Fill)
子母畫面	1
LOGO	----
字幕機	----
混音機	----
監看螢幕	17.3" HD TFT LED backlit, 1600x900 pix
通話系統	----

Streaming

串流影片編碼	----
串流聲音編碼	----
串流協議	----
串流控制	----
錄製檔案系統	----
錄製檔案格式	----
錄製設定控制	----

Others

尺寸	455 x 355 x 134 mm
重量	15.4 Lbs (7 kg), Reinforce Plastic Case
电源	DC 12V, 5A
操作溫度	0~40 °C
附件	1 x HS-1200 Product 1 x AD Switch DC 12V with AC Cord