

手提式導播室

# HD/SD 8/12通道手提式移動導播室

## HS-2800

|        |                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影像系統   | HD & SD                                                                                    |
| 影像格式   | 1080i 50/59.94/60Hz<br>576i 50Hz<br>480i 59.94Hz                                           |
| 輸入格式設定 | Fixed                                                                                      |
| 影像輸入   | Standard:<br>8x SDI, 2x HDMI<br>Max:<br>12x SDI, 3x HDMI                                   |
| 電腦輸入   | Max 3 via HDMI                                                                             |
| 下變換轉換器 | 2x SDI                                                                                     |
| 影像輸出   | 2x SDI assignable:<br>PGM, PVW, AUX & Clean Out<br>1x HDMI assignable:<br>PGM & multi-view |
| 聲音輸入   | 4x Balanced XLR                                                                            |
| 聲音輸出   | 2x Balanced XLR                                                                            |
| 聲音嵌入   | Input up to 16 channels,<br>Output 4 channels                                              |
| 聲音延遲   | Up to 8 frames                                                                             |
| 聲音同步切換 | Yes                                                                                        |
| USK    | ----                                                                                       |
| DSK    | 2x DSK support Lumakey & Linear key<br>(Key / Fill)                                        |
| 子母畫面   | 2                                                                                          |
| LOGO   | 2 (or 1 logo + 1 clock)                                                                    |
| 混音機    | ----                                                                                       |
| 通話系統   | 8 channels (4 belt-packs incl.)                                                            |

### Streaming

|        |      |
|--------|------|
| 串流影片編碼 | ---- |
| 串流聲音編碼 | ---- |
| 串流協議   | ---- |
| 串流控制   | ---- |
| 錄製檔案系統 | ---- |
| 錄製檔案格式 | ---- |
| 錄製設定控制 | ---- |

Others

|      |                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特別功能 | ----                                                                                                                                                                                                              |
| 尺寸   | 455 x 355 x 134 mm                                                                                                                                                                                                |
| 重量   | 18.7 Lbs (8.5 kg), Reinforce Plastic Case                                                                                                                                                                         |
| 電源   | DC 12V, 6A                                                                                                                                                                                                        |
| 操作溫度 | 0~40 °C                                                                                                                                                                                                           |
| 附件   | 1 x HS-2800 Unit<br>1 x AD Switch DC 12V with AC Cord<br>1 x CB-41 / XLR to XLR Cable<br>4 x CB-3 / XLR cable<br>1 x Goose neck MIC<br>4 x Headphone Microphone<br>4 x ITC-100SL<br>1 x Tally light<br>4 x Velcro |