

攝影機

**VTC-100 12x 雙鏡頭聲音追蹤雲台攝影機****VTC-100**

影像格式	1080p60/59.94/50/30/29.97/25 720p60/59.94/50
感光元件	Sony 1/2.8" CMOS
有效畫素	2.14 Mega pixels
信噪比	≥45dB
最小明亮度	0.5 Lux @ (F1.6, AGC ON)
電子快門	1/25s ~ 1/10000s
鏡頭倍率	12X Optical Zoom, 16x Digital Zoom
有效變焦倍率	12X
Gamma	N/A
光圈設定	Auto / Manual
數位降噪	2D/3D
選單使用語言	English/Simplified Chinese/Traditional Chinese
白平衡	Auto, OnePush, Manual
ACG/增益控制	Yes
HDR/WDR	WDR
鏡頭翻轉	Yes
對焦模式	Auto / Manual
水平/垂直範圍	Pan: ±130° Tilt: +90° to -30°
水平/垂直移動速度	Pan: 0.2 ~ 90°/Sec Tilt: 0.2 ~ 60°/sec
預設點	254
焦距	f = 4.1 mm (wide) to 49.2 mm (tele) F1.6 (wide) □ F2.8 (tele)
視角	Main: 70.2° Panorama: 110°
圖像補償	Backlight Compensation
影像輸出	HDMI 1.4b x1 3G-SDI x1 UVC output x1 10/100M RJ45 (PoE) x1
聲音輸入	3.5mm x 1 (Line in) USB-A x 1 (Mic in)
Tally燈	No
濾片或廣角鏡	---
Protocol	Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, NDI, DVIP, ONVIF

遠端控制端子	IR Web UI RS-422/RS-232 (RJ-45) DVIP NDI
影像壓縮格式	H.264/H.265/MJPEG(UVC only)
聲音壓縮格式	AAC, PCM(UAC), G711(Onvif)
聲音比特率	48Kbps, 64Kbps, 96Kbps, 128Kbps
HD IP Interface	----
串流協議	RTSP, RTMP(S), ONVIF, Multicast, SRT, NDI Hx3
第一串流直播解析度	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360
第二串流直播解析度	720x480 640x360 640x480 320x240
影像比特率	32Kbps ~ 20Mbps (First Stream) 32Kbps ~ 5Mbps (Second Stream)
影像比特率模式	VBR, CBR
編碼 Frame rate	50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps
POE	IEEE802.3at □PoE+□
韌體更新	Via Web UI
IR控制	Yes
攝影機控制器	RMC-2P RMC-180 series/ RMC-300 series/ iCast mini
腳架用螺絲尺寸	1/4-20 UNC
可用附件	VTC-100 Wall Mount
顏色	Black
尺寸	245 x 154 x 164mm
重量	2Kg
操作溫度	0~40 °C
電源	DC 12V 2A (18W)
附件	1 x VTC-100 product 1 x IR remote controller 1 x Power Cord