

Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.com/hk/>

型號	PTC-140T-11
產品	HDBaseT PTZ Camera with HBT-11 Receiver
影像格式	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50
感光元件	1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor
有效畫素	2.07 Mega pixels
信噪比	>55dB
最小明亮度	0.5Lux (F1.8, AGC ON)
電子快門	Auto / Manual
鏡頭倍率	20x Optical Zoom, 10x Digital Zoom
有效變焦倍率	
Gamma	Off / Normal
光圈設定	Auto / Manual
數位降噪	Yes
選單使用語言	English, Simplified Chinese
白平衡	Auto, Manual, One Push, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
ACG/增益控制	Auto / Manual
HDR/WDR	
鏡頭翻轉	Yes
對焦模式	Auto / Manual

水平/垂直範圍	Pan: 340° , Tilt: +90° to -30°
水平/垂直移動速度	Pan: 0.1~60°/sec Tilt: 0.1~30°/sec
預設點	255 Position
焦距	f=5.2 (wide) to 98 (tele) mm F1.6 to F3.5
視角	Approx. 54.7° (WIDE END) / 3.3° (TELE END)
圖像補償	Backlight Compensation
影像輸出	HDBaseT (PoE) x1 RJ-45 x1
聲音輸入	3.5mm Line in
Tally燈	Dual color (Red, Green)
濾片或廣角鏡	M52.0 x 0.75 Thread with UV Protection
Protocol	VISCA, Pelco-D, Pelco-P, DVIP
遠端控制端子	RS-232 Lan (RJ-45) HDBaseT(RJ-45)/Serial control on Receiver Box: Transmit up to 100m
影像壓縮格式	H.264, H.265, Dual stream output
聲音壓縮格式	AAC/MP3/G.711A Audio compression
聲音比特率	96Kbps, 128Kbps, 256Kbps
HD IP Interface	100M IP port(100BASE-TX); Support DVIP
串流協議	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), DHCP, SRT, Multicast, etc
第一串流直播解析度	----
第二串流直播解析度	----
影像比特率	----

影像比特率 模式	----
編碼 Frame rate	----
POE	----
韌體更新	Ethernet
IR控制	Yes
攝影機控制 器	HS-1500T/HS-1600T series/RMC-180 series/RMC-300 series/PTZ View Assist APP
腳架用螺絲 尺寸	1/4-20 UNC
可用附件	WM-1/ WM-10/ WM-11
顏色	Black/White
尺寸	156 x 184 x 186 mm
重量	1.6 kg
操作溫度	0~40 °C
電源	DC 12V 12W
附件	1 x PTC-140T Unit 1 x HBT-11 Receiver 1 x IR remote controller 1 x Ceiling mount bracket-A 1 x Ceiling mount bracket-B 6 x Ceiling mount bracket screw M3*4mm 1 x DC 12V Power Adaptor 1 x Power Cord 1 x A braided safety cable 1 x RS-232 DB9 9 Pin to 8 Pin Mini DIN Cable