

# Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.com/hk/>

|         |                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型號      | <b>SE-600</b>                                                                                                    |
| 產品      | <b>SD 8通道導播機</b>                                                                                                 |
| 影像系統    | SD                                                                                                               |
| 影像格式    | NTSC 480i 59.94Hz<br>PAL 576i 50Hz                                                                               |
| 影像處理    | SDI: 4:2:2                                                                                                       |
| 輸入設定    | All 8, repeatable                                                                                                |
| 影像輸入    | 6x CV, 1x DVI-D (or HDMI)<br>1x DVI-I (or VGA)                                                                   |
| 相容HD/SD | 2 built-in down-converter on DVI-D & DVI-I input                                                                 |
| 電腦連結    | 2 via DVI-D, HDMI or VGA                                                                                         |
| 影像輸出    | 2xCV + 1xY/C or 1xCV + 1xYUV: PGM<br>2xCV: AUX 1<br>2xCV: AUX 2<br>2xDVI-D: multi-view<br>Option: 2x DV & 2x SDI |
| 下轉輸出    | ----                                                                                                             |
| 多分割監看   | 2x DVI-D                                                                                                         |
| 聲音輸入    | 2x Balanced XLR (Line / Mic)<br>2x Unbalanced RCA (pair)                                                         |
| 聲音輸出    | 2x Balanced XLR<br>2x Unbalanced RCA (pair)                                                                      |
| 支持聲音軌數  | Output only (optional SDI & DV out)                                                                              |
| 聲音延遲    | Up to 700ms / 17 frames                                                                                          |

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 影 音 像 同 步<br>切 換 | Yes                                                         |
| 影 像 去 背          | ----                                                        |
| 字 幕 機            | ----                                                        |
| USK              | ----                                                        |
| DSK              | 1x Lumakey                                                  |
| 子 母 畫 面          | 2                                                           |
| LOGO顯示           | 2                                                           |
| 靜態圖片儲<br>存       | 2                                                           |
| 特效               | FTB, Cut, Mosaic, Paint, Monochrome,<br>14 Wipe with border |
| 過場預覽             | Transition & Effect                                         |
| 同步訊號輸<br>入/出     | Built-in Genlock (internal)                                 |
| Tally輸出          | 2x D-sub 15pin, dual color                                  |
| 電腦控制             | Via RS-422                                                  |
| 攝影機控制            |                                                             |
| 混音器              | 3 channels                                                  |
| 影片儲存             |                                                             |
| 錄影檔案系<br>統       |                                                             |
| 錄影檔案格<br>式       |                                                             |
| 影像編碼             |                                                             |
| 聲音編碼             |                                                             |
| 直播編碼通<br>訊協議     |                                                             |
| 韌體更新             |                                                             |
| 特別功能             | 3 Macro Memory Preset                                       |

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| 外型   | Unibody                                                 |
| 尺寸   | 425 x 391 x 118 mm                                      |
| 重量   | 4.4 kg                                                  |
| 電源   | DC 12V 33W                                              |
| 操作溫度 | 0~40 °C                                                 |
| 附件   | 1 x SE-600 product<br>1 x AD Switch DC 12V with AC Cord |