

手提式導播室

SD 8通道手提式移動導播室

HS-600

影像系統	SD only
影像格式	NTSC, PAL
輸入格式設定	All 8, repeatable
影像輸入	6x CV 1x DVI-D 1x DVI-I (VGA, need cable adapter)
電腦輸入	Max 2 via DVI-D, HDMI or VGA (need cable adapter for HDMI & VGA)
下變換轉換器	----
影像輸出	2xCV: PGM 2xCV: AUX 1 2xCV: AUX 2 1xDVI-D: multi-view Option: 2x DV & 2x SDI
聲音輸入	2x Balanced XLR (Line / Mic) 2x Unbalanced RCA (Stereo pair)
聲音輸出	2x Balanced XLR 2x Unbalanced RCA (Stereo pair)
聲音嵌入	Output only (optional DV & SDI)
聲音延遲	Up to 700ms or 17 frames
聲音同步切換	Yes
USK	----
DSK	1x Lumakey
子母畫面	2
LOGO	2
字幕機	----
混音機	Yes, 3 channels
通話系統	8 channels (4 belt-packs incl.)

Streaming

串流影片編碼	----
串流聲音編碼	----
串流協議	----
串流控制	----
錄製檔案系統	----
錄製檔案格式	----
錄製設定控制	----

Others

特別功能	----
尺寸	455 x 355 x 134 mm
重量	19.6 Lbs (9 kg), Reinforce Plastic Case
电源	DC 12V, 5A
操作溫度	0~40 °C
附件	----