

導播機

HD 6通道導播機**SE-2200****config**

影像系統	HD & SD
影像格式	1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz 480i 59.94Hz
影像處理	SDI: 4:2:2 HDMI: YUV 4:2:2 10 bit, RGB 4:4:4
輸入設定	All 6, repeatable
影像輸入	6x HD-SDI, 2x HDMI (on CH5 & 6)
相容HD/SD	----
電腦連結	2 via HDMI
影像輸出	6x SDI Outputs assignable: AUX 1-4, PGM, PVW, PGM Clean & multi-view 2x HDMI assignable: PGM or multi-view
下轉輸出	----
多分割監看	2x HDMI
聲音輸入	4x Balanced XLR
聲音輸出	2x Balanced XLR
支持聲音軌數	Input up to 16 channels, Output 4 channels
聲音延遲	----
影音像同步切換	Yes
影像去背	----
字幕機	Yes, CG-200 software free download
USK	----
DSK	2x DSK support Lumakey/ Linear key (Key / Fill)
子母畫面	2
LOGO顯示	2 (or 1 logo + 1 clock)
圖片顯示	6
特效	FTB, Cut, 8 Wipe with border
過場預覽	PiP & DSK
同步訊號輸入/出	Built-in Genlock (internal)
Tally輸出	1x D-sub 25pin, dual color
電腦控制	Ethernet (free Window software) RS-422/ RS-232

混音器	----
特別功能	6x 6 Matrix seamless switch Built inTC-200 CG interface
外型	2 units, 2RU rack-mount mainframe
尺寸	433 x 312 x 76 mm (switcher) 432 x 252 x 88 mm (main unit)
重量	6.1 kg
電源	DC 12V, 32W
操作溫度	0~40 °C
附件	1 x SE-2200 Main Unit 1 x SE-2200 Key Board 1 x AD Switch DC 12V with AC Cord 1 x DB9P TO DB9P Cable 1 x CB-41 / XLR to XLR Cable 12 x Screw 2 x 2U Ear Rack