

導播機

HD 4通道導播機
SE-700

影像系統	HD
影像格式	1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz
影像處理	SDI: 4:2:2 HDMI: YUV 4:2:2 10 bit, RGB: 4:4:4
輸入設定	All 4, repeatable
影像輸入	2xHD-SDI 2xHDMI
相容HD/SD	----
電腦連結	2 via HDMI
影像輸出	2x HD-SDI & 1x HDMI assignable: PGM(w/DSK),PGM Clean, PVW (w/o DSK), multi-view, Input 1-4 PVW+DSK1, Still Freeze
下轉輸出	----
多分割監看	HDMI
聲音輸入	2x Balanced XLR
聲音輸出	----
支持聲音軌數	embedded 2-CH audio output from XLR input
聲音延遲	----
影音像同步切換	----
影像去背	1
字幕機	----
USK	2x USK supports M/E Keyer & PIP
DSK	1
子母畫面	1
LOGO顯示	----
靜態圖片儲存	999+
特效	FTB, Cut, 32 Wipe with border
過場預覽	Full transitions preview
同步訊號輸入/出	Built-in Genlock (internal)
Tally輸出	1x D-sub 15pin, dual color
電腦控制	Via Ethernet (free Window software)
混音器	----
特別功能	12 Macro Memory Preset Stinger transition
外型	Unibody

尺寸	433 x 313 x 81 mm
重量	2.9 kg
電源	DC 12V 23W
操作溫度	0~40 °C
附件	1 x SE-700 product 1 x AD Switch DC 12V with AC Cord