

Datavideo Product Compare

<https://www.datavideo.com/tw/>

型號	SE-2800
產品	HD/SD 8/12通道導播機
影像系統	HD & SD
影像格式	1080i 50/59.94/60Hz 576i 50Hz 480i 59.94Hz
影像處理	SDI: 4:2:2 HDMI: YUV 4:2:2 10 bit, RGB 4:4:4
輸入設定	Fixed
影像輸入	Standard: 8x SDI, 2x HDMI Max: 12x SDI, 3x HDMI
相容HD/SD	Yes
電腦連結	Max 3 via HDMI
影像輸出	3x SDI assignable: PGM, PVW, AUX & Clean Out 2x HDMI assignable: PGM & multi-view
下轉輸出	Yes, 2x SDI (CH2 & CH3)
多分割監看	2x HDMI
聲音輸入	4x Balanced XLR
聲音輸出	2x Balanced XLR
支持聲音軌數	Input up to 16 channels, Output 4 channels
聲音延遲	Up to 8 frames(*SDI input audio only)

影 音 像 同 步 切 換	Yes
影 像 去 背	----
字 幕 機	----
USK	----
DSK	2x DSK support Lumakey & Linear key (Key / Fill)
子 母 畫 面	2
LOGO顯示	2 (or 1 logo + 1 clock)
靜態圖片儲 存	12
特效	FTB, Cut, 8 Wipe with border
過場預覽	PiP & DSK
同步訊號輸 入/出	Built-in Genlock Support external sync with loop thru
Tally輸出	1x D-sub 25pin, dual color
電腦控制	Via Ethernet (free Window software) or RS-422
攝影機控制	
混音器	----
影片儲存	
錄影檔案系 統	
錄影檔案格 式	
影像編碼	
聲音編碼	
直播編碼通 訊協議	
韌體更新	
特別功能	2-CH SD downconvert output

外型	2 units, rack-mount mainframe
尺寸	433 x 312 x 76 mm (switcher) 432 x 252 x 88 mm (main unit)
重量	4.7 kg
電源	DC 12V 48W
操作溫度	0~40 °C
附件	1 x SE-2850 Main Unit 1 x SE-2850 Control Board 1 x AD Switch DC 12V with AC Cord 1 x DB9P TO DB9P Cable 1 x CB-41 / XLR to XLR Cable 2 x Extra button cap for wipe 12 x Screw 2 x 2U Ear Rack